

SHERPA

SHERPA

IL PIU' ECOLOGICO, IL PIU' GRANDE, IL PIU' ITALIANO.

UTV FULL ELECTRIC



GREEN
VEHICLES

GREEN VEHICLES SRL

Sede operativa: Via P. Carotti,9, 60035, Jesi

T: +39 0731 288089 info@greenvehiclesitalia.com

www.greenvehiclesitalia.com

2 AWD / 4 AWD 2 POSTI (OMOLOGATO) - 2 AWD / 4 AWD 4 POSTI (NON OMOLOGATO)

SHERPA 4WD è il mezzo ideale per muoversi in modo efficiente. Silenzioso ed ecologico accompagna persone e materiali ovunque serva. Nei campi da golf si muove tra i green senza disturbare il gioco. Nei villaggi vacanza diventa il compagno perfetto per servizi di transfer degli ospiti e assistenza. All'interno di parchi naturali, riserve e safari permette di esplorare la natura, valorizzando l'esperienza dei visitatori e la tutela della fauna. Nelle aziende agricole supporta il lavoro nei campi, dal trasporto di attrezzi ai piccoli carichi, con grande agilità anche su fondi sconnessi. SHERPA 4WD è più di un semplice veicolo: è una soluzione di mobilità green pensata per chi vuole coniugare operatività, immagine e rispetto dell'ambiente in un unico mezzo.

MOTORE E BATTERIA

Tipo di motore: 10 KWatt (2 AWD) / 10 kwatt anteriore + 3 kwatt posteriore (4 AWD)

Batteria (di serie): Lion Battery (batteria a litio) 73,6 V, 150 Ah, 11,52 Kwh, Autonomia 100Km

Batteria (optional): Lion Battery (batteria a litio) 76,8 V, 230 Ah, 17,7 Kwh, Autonomia 150 km

Tempo di ricarica completo: circa 6 ore

PRESTAZIONI

Velocità massima: 55 km/h

Capacità di arrampicata: $\leq 30^\circ$

Capacità di traino (gancio): 500 kg

Capacità di carico: 340 kg

Peso complessivo: 999 kg

Cargo bed capacity: 185 kg

DIMENSIONI E PESO

Peso netto: 950 kg

Interasse: 2710 mm

Altezza minima da terra: 300 mm

Dimensioni complessive (L x P x H): 3,695 x 1,495 x 1,890 m

Dimensioni cassone posteriore: 1,180 x 0,930 x 0,340 m

Raggio minimo di sterzata: 6 m



DI SERIE

Parabrezza in vetro o plastica, Tergicristalli

Tettuccio

Sterzo elettrico

Cerchi in lega



PNEUMATICI

Anteriori: cerchi 12x7.5 AT, 25x8-12 65J

Posteriori: cerchi 12x7.5 AT, 25x10-12 70J

SOSPENSIONI E FRENI

Sospensioni anteriori: doppio braccio ad A, escursione 185,42 mm

Sospensioni posteriori: doppio braccio ad A, escursione 185,42 mm

Freni: a disco idraulici su tutte e quattro le ruote

Freno di stazionamento: manuale (hand-actuated)

FUNZIONI E DOTAZIONI STANDARD

Selettore di trazione: 2WD / 4WD

Trattamento elettroforetico del telaio

Cassone anteriore portaoggetti

Telo copriveicolo

Certificazione EEC

Garanzia di un anno

COLORI DISPONIBILI

Nero opaco o brillante

Blu opaco

Rosso

Verde

Bianco

Giallo (possibilità di colori personalizzati su richiesta)